

## TASKI Jontec Eternum

### Παρκετίνη δαπέδων μεγάλης αντοχής

#### Περιγραφή

Η **Jontec Eternum** είναι μια αυτογυάλιστη μεταλλική παρκετίνη με μοναδική γυαλάδα και αντοχή για όλους του τύπους απαλών, ανθεκτικών στο νερό, σκληρών δαπέδων. Η τεχνολογία της **Jontec Eternum** δίνει άριστη αντοχή στις φθορές λόγω αυξημένης κυκλοφορίας, έναντι στις γρατσουνιές και την βρωμιά. Εγγυάται μείωση του κόστους συντήρησης με αποτέλεσμα την βελτίωση της παραγωγικότητας. Εύκολη στην εφαρμογή, είναι ιδανική για όλα τα δάπεδα και περιοχές μεγάλης κίνησης που οι συνήθεις παρκετίνες απαιτούν υψηλό επίπεδο συντήρησης.


#### Βασικές ιδιότητες/ χαρακτηριστικά

- Μοναδική γυαλάδα
- Δημιουργεί προστατευτικό στρώμα
- Σκληρή, διαρκή και ανθεκτική προστασία
- Εύκολη στην εφαρμογή, με γρήγορο στέγνωμα
- Αντοχή στα γλιστρήματα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (ASTM D-2047)
- Εύκολη αποκατάσταση των στρωμάτων

#### Πλεονεκτήματα

- Εντείνει τη φυσική εμφάνιση του δαπέδου προσδίδοντάς του, μια μεγάλη διαρκή γυαλάδα
- Ανώτερη ανθεκτικότητα σε μικρογρατσουνιές και βρωμιά, ακόμα και σε δάπεδα μεγάλης κυκλοφορίας
- Τέλεια σύμφυση στους περισσότερους τύπους δαπέδων όπως από βινύλιο, συνθετικό υλικό, linoleum, πέτρινα και ξύλινα επικαλυμμένα δάπεδα. Μπορεί να εφαρμοστεί με σφουγγάρι ή με απλωτή παρκετίνης
- Απλώνεται ομοιόμορφα για τέλεια αποτελέσματα
- Εγγυημένη ασφάλεια για όλους τους εργαζόμενους και πελάτες σας.
- Ανταποκρίνεται πολύ καλά στις περισσότερες μεθόδους συντήρησης.

# F2e



# TASKI Jontec Eternum

## Οδηγίες χρήσης

### Δοσολογία:

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Χρησιμοποιείται αδιάλυτο.

### Εφαρμογή:

Απλώστε το προϊόν μόνο σε δάπεδα που έχει αφαιρεθεί το προηγούμενο στρώμα παρκετίνης, έχουν ξεπλυθεί επιμελώς και έχουν στεγνώσει τελείως. Για πορώδη και κατεστραμμένα δάπεδα, χρησιμοποιήστε πρώτα ένα από τα επικαλυπτικά πόρων της Diversey (Jontec Linobase, Jontec Technique), πριν την εφαρμογή της **Jontec Eternum**.

Απλώστε το προϊόν στο δάπεδο και απλώστε το ομοιόμορφα ενώ είναι ακόμα ρευστό με απλωτή παρκετίνης σε αλληλοεπικαλυπτόμενες γραμμές 1–1.5m. Αφήστε το να στεγνώσει τελείως (20 – 30 λεπτά) πριν την εφαρμογή νέου στρώματος με όμοιο τρόπο. Εφαρμόστε δύο στρώματα σε μη πορώδη, λεία δάπεδα. Τρία στρώματα συνήθως επαρκούν για πορώδη δάπεδα.

Δάπεδα linoleum: Αφού στεγνώσει το πρώτο στρώμα, ομαλοποιήστε την επιφάνεια του δαπέδου με μηχανή μονού δίσκου με μπλε δίσκο, εφαρμόστε νωπό σφουγγάρισμα και αφήστε το δάπεδο να στεγνώσει τελείως πριν εφαρμόσετε επιπρόσθετα στρώματα.

### Επιφανειακή αφαίρεση παρκετίνης και επανάστρωση:

Χρησιμοποιήστε ένα αφαιρετικό παρκετίνης της Diversey όπως το Jontec Forward για την αφαίρεση ενός στρώματος παρκετίνης και απομακρύνετε το βρ\_

## Τεχνικές πληροφορίες

Εμφάνιση:	Γαλακτώδες άσπρο υγρό
Σχετική πυκνότητα [20°C]:	1,04
pH (αδιάλυτου προϊόντος):	8,2 – 8,7

Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά της συνήθους παραγωγικής διαδικασίας και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως προδιαγραφές του προϊόντος.

## Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης

### Ασφαλής χειρισμός:

Πλήρεις οδηγίες για τον χειρισμό και την αποθήκευση του προϊόντος, δίνονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Μόνο για επαγγελματική χρήση.

### Πληροφορίες Αποθήκευσης:

Διατηρείτε το προϊόν στους αρχικούς κλειστούς του περιέκτες μακριά από θερμοκρασίες κάτω από 5°C.

## Εγκρίσεις

Ελέγχθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D-2047 για την αντίσταση κατά των γλιστρημάτων.

## Διαθέσιμες συσκευασίες

Κωδικός	Μέγεθος συσκευασίας	Τύπος συσκευασίας
7512694	2 x 5L	

## Diversey ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Χειμάρρας 5,  
151 25 Μαρούσι,  
Τηλ. 210 6385900  
www.diversey.gr