

ECOLAB®

Tuklar *maxx*

ΠΑΡΚΕΤΙΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Βασισμένη σε μία νέα γενιά πολυμερών η **Tuklar Maxx** μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν επικαλυπτικό πόρων (sealer), παρκετίνη base coat σε πορώδη δάπεδα, παρκετίνη top coat και παρκετίνη ενός στρώματος. Εφαρμόζεται εύκολα και ομοιόμορφα με τα παραδοσιακά μέσα εφαρμογής παρκετίνης, ενώ επιπλέον η μία στρώση της **Tuklar Maxx** έχει το πάχος, την ποιότητα και την εμφάνιση μίας συμβατικής παρκετίνης που έχει εφαρμοστεί σε δύο στρώματα. Όταν χρησιμοποιηθεί σαν sealer ή base coat, η **Tuklar Maxx** μπορεί να συνδυαστεί με συμβατικές παρκετίνες όπως η **Tuklar Super Metallic**.

Πεδίο Εφαρμογής : Όλα τα δάπεδα που είναι ανθεκτικά στο νερό, εκτός από ξύλινα δάπεδα, laminate, επενδεδυμένα (textile) και γενικά δάπεδα που δεν επιδέχονται επικαλύψεις.

■ **Καθαριότητα** – Ομοιόμορφη κάλυψη που διευκολύνει τον καθαρισμό των δαπέδων

■ **Ασφάλεια** –Εύκολη και χωρίς κόπο εφαρμογή, που δεν επηρεάζεται από τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας του χώρου.

■ **Αποδοτικότητα** – Μεγάλη συγκέντρωση στερεών, για εξοκονόμηση χρόνου κατά την εφαρμογή της σε πορώδη δάπεδα.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



1. Συμβουλευτείτε την ετικέτα του προϊόντος και τις οδηγίες χρήσης πριν την εφαρμογή.

Επικάλυψη πόρων (sealer) και base coat:

2. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα παλιών στρωμάτων παρκετίνης με **Benduroi Maxx**. Αφήστε το δάπεδο να στεγνώσει εντελώς.

3. Εφαρμόστε ένα στρώμα αδιάλυτης **Tuklar Maxx** στο δάπεδο με την χρήση του συστήματος Rasant. Αφού στεγνώσει απλώστε την παρκετίνη που επιθυμείτε.

Top coat :

4. Αφαιρέστε τα επιφανειακά τυχόν υπολείμματα παλιών στρωμάτων παρκετίνης (top stripping) με **Benduroi Topquick** ή **Benduroi Top Stripper**.

5. Εφαρμόστε ένα στρώμα αδιάλυτης **Tuklar Maxx** στο δάπεδο με την χρήση του συστήματος Rasant και αφήστε το δάπεδο να στεγνώσει.

Παρκετίνη ενός στρώματος :

6. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα παλιών στρωμάτων παρκετίνης με **Benduroi Maxx**. Αφήστε το δάπεδο να στεγνώσει. Εφαρμόστε ένα στρώμα αδιάλυτης **Tuklar Maxx** στο δάπεδο με την χρήση του συστήματος Rasant και αφήστε το δάπεδο να στεγνώσει.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οριοθετήστε την περιοχή εφαρμογής με σήματα ασφαλείας «Προσοχή βρεγμένο δάπεδο» και αφήστε τα στον χώρο μέχρι το τέλος της διαδικασίας.

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες ασφαλείας, συμβουλευτείτε την ετικέτα της συσκευασίας και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο με 2 δοχεία των 5L

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να αποθηκεύεται μόνο στον αρχικό περιέκτη. Να διατηρείται σε θερμοκρασία μεταξύ 0 και 40°C.

Ecolab A.E.

Κηφισίας 280 & Ύδρας 2, 152 32 Χαλάνδρι
Αθήνα – Ελλάδα

T 210 6873 700/ F 210 68 13 527

www.ecolab.com