



MAXX Isi2

ΠΑΡΚΕΤΙΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Υψηλά συμπυκνωμένο προϊόν, χωρίς επισήμανση, το οποίο απαιτεί λιγότερη εκπαίδευση για την ασφάλεια, την τεκμηρίωση, την αποθήκευση και τα σχετικά έξοδα.

Απόδοση

- ▲ Το λείο προστατευτικό φιλμ ελαχιστοποιεί την προσκόλληση βρομιάς και ενισχύει την εμφάνιση του πατώματος
- ▲ Εξαιρετική αντίσταση στις γρατσουνιές, τα σημάδια και τη βρομιά λόγω κίνησης
- ▲ Με ανώτερες ιδιότητες εφαρμογής και σχηματισμού φιλμ

Αποδοτικότητα

- ▲ Με την εφαρμογή του προϊόντος σύντομα μετά το αφαιρετικό εξοικονομείται χρόνος και ελαχιστοποιούνται τα έξοδα επίστρωσης
- ▲ Προστασία μεγάλης διάρκειας και υψηλής λάμψης, με χαμηλά έξοδα συντήρησης
- ▲ Ευκολία στην εφαρμογή και αποκατάσταση

Ασφάλεια

- ▲ Η φόρμουλα χωρίς μεταλλικά άλατα και πλαστικοποιητή TBER έχει ως αποτέλεσμα χαμηλή επίπτωση στο περιβάλλον και στην ποιότητα του αέρα στον εσωτερικό χώρο
- ▲ Η απουσία επισήμανσης CLP σημαίνει ότι δεν απαιτούνται ΠΠΕ
- ▲ Σύστημα με χρωματική κωδικοποίηση που εξασφαλίζει ότι χρησιμοποιείτε πάντα το σωστό προϊόν για τη σωστή εργασία καθαρισμού



Πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18032**



* Σύμφωνα με τη νομοθεσία CLP ** Για γήπεδα ώστε να βελτιωθεί η αντίσταση στην ολίσθηση

Ιδιότητες των νέων μας παρκετινών για τα πατώματα

- ▲ Νέα γενιά πολυμερών.
- ▲ Ιδιότητες αυξημένης προσκόλλησης χάριν στα ειδικά συστατικά.
- ▲ Η εναπομένουσα υγρασία δεν αποκολλάει την επίστρωση.
- ▲ Αυξημένη αντοχή στις εκχύσεις των απολυμαντικών.




Επίστρωση των «νωπών»
λινοταπητών

Προτεινόμενες περιοχές πελατών

- ▲ Όλα τα αδιαβροχοποιημένα πατώματα εκτός από ξύλινα πατώματα, λαμινάτ, χαλιά και πατώματα που δεν συνιστώνται για επίστρωση. Ιδανικά για λινοτάπητες σε σχολεία, νηπιαγωγεία και άλλες δημόσιες περιοχές με υψηλή κίνηση.

Οδηγίες χρήσης:



1. Ελέγξτε το πρόγραμμα υγιεινής για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση.
2. Εφαρμόστε αφαιρετικό παρκετινής στο πάτωμα εκτενώς για να αφαιρέσετε τη βρομιά και όλες τις παλιές επιστρώσεις. Μπορείτε να επιτύχετε εξαιρετικά αποτελέσματα με το Maxx Forte2.
3. Για λινοτάπητες, πορώδη ή φθαρμένα πατώματα, αφήστε το πάτωμα να στεγνώσει για 30 λεπτά μετά την απογύμνωση. Εφαρμόστε 2 - 3 επιστρώσεις MAXX Isi2, χωρίς αραιώση, στο πάτωμα χρησιμοποιώντας το σύστημα Rasant. Αφήστε κάθε επίστρωση να στεγνώσει πριν εφαρμόσετε τη νέα επίστρωση.
4. Για καθαρισμό συντήρησης του επιστρωμένου πατώματος, συνιστάται το MAXX Indur2 για χειρωνακτικό καθαρισμό και το MAXX Magic2 για καθαρισμό με μηχάνημα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Τοποθετήστε προειδοποιητικές πινακίδες «Προσοχή, υγρό πάτωμα» και αφήστε τις εκεί μέχρι η επιφάνεια να είναι εντελώς στεγνή.

Για επαγγελματική χρήση μόνο!

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Αποθηκεύστε σε μέρος χωρίς παγετό.

Τιμή pH (100%)

7 8 9 10 11 12 13 14

ΠΡΟΪΟΝ	ΑΡ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
MAXX Isi2	9084620	2 x 5L φιάλες