



MAXX Forte2

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Υψηλά συμπυκνωμένο προϊόν, χωρίς επισήμανση, το οποίο απαιτεί λιγότερη εκπαίδευση για την ασφάλεια, την τεκμηρίωση, την αποθήκευση και τα σχετικά έξοδα.

Απόδοση

- ▲ Εξίσου κατάλληλο για την αφαίρεση παρκετίνης σε δάπεδα από linoleum και από φυσικό καουτσούκ, καθώς και για τον καθαρισμό δαπέδων από φυσικές και τεχνητές πέτρες
- ▲ Διαθέτει ελαφρώς αλκαλικό pH ενός καθαριστικού γενικής χρήσης
- ▲ Η εξαιρετική συμβατότητα των υλικών εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς σε επιφάνειες

Αποδοτικότητα

- ▲ Αυτός ο ειδικός συνδυασμός συστατικών και οι καλές ικανότητες διαβροχής καθιστούν το MAXX Forte2 την ιδανική επιλογή για απαιτητικές εργασίες καθαρισμού
- ▲ Γενική χρήση για πολλές εφαρμογές
- ▲ Χαμηλός αφρισμός για χειρωνακτικό καθαρισμό και καθαρισμό με μηχανή

Ασφάλεια

- ▲ Η απουσία επισήμανσης CLP σημαίνει ότι δεν απαιτείται ΠΠΕ



Προτεινόμενες περιοχές πελατών

- Όλα τα πάτώματα που είναι ανθεκτικά στο νερό και τα αλκάλια. Δεν είναι κατάλληλο για ξύλινα πάτώματα, laminate και μοκέτες.

Οδηγίες χρήσης:

Αφαίρεση Επιστρώσεων :



1. Ελέγξτε το πρόγραμμα υγιεινής για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση.



2. Για την αφαίρεση των επιστρώσεων, αραιώστε MAXX Forte2 σε αναλογία 1:10 έως 1:1, κατά προτίμηση 1:3, σε νερό σε έναν κουβά ή στο κάδο της μηχανής. Για καθαρισμό γενικής βρομιάς ή για χρήση σε μηχανές πλήσεως-στεγνώματος, χρησιμοποιήστε 2-5 % MAXX Forte2 σε νερό.



3. Εφαρμόστε το διάλυμα στο πάτωμα και αφήστε το να δράσει για περίπου 10 λεπτά.



4. Να καθαρίζετε συστηματικά το πάτωμα με βούρτσες. Μην αφήσετε το καθαριστικό διάλυμα να στεγνώσει.



5. Αφαιρέστε το διάλυμα με μια ηλεκτρική σκούπα για υγρά.



6. Ξεβγάλετε πολύ καλά με καθαρό νερό και απομακρύνετε το διάλυμα με ηλεκτρική σκούπα για υγρά.




7. Απομακρύνετε το υπόλοιπο νερό με κάποιο σύστημα σφουγγαρίσματος με μικροίνες της Ecolab.

Γενικός καθαρισμός:



1. Ελέγξτε το πρόγραμμα υγιεινής για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση.



2. Για καθαρισμό γενικής βρομιάς ή για χρήση σε μηχανές πλύσεως-στεγνώματος, χρησιμοποιήστε 2-5 % MAXX Forte2 σε νερό.



3. Εφαρμόστε το διάλυμα στο πάτωμα και αφήστε το να δράσει για περίπου 10 λεπτά.



4. Να καθαρίζετε το πάτωμα με βούρτσες συστηματικά.



5. Ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη συμβατότητα των υλικών σε μια μικρή, κρυφή περιοχή.

Τοποθετήστε προειδοποιητικές πινακίδες «Προσοχή, υγρό πάτωμα» και αφήστε τις εκεί μέχρι η επιφάνεια να είναι εντελώς στεγνή.

Για επαγγελματική χρήση μόνο!

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Η συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης κυμαίνεται μεταξύ 0°C και 40°C.

Τιμή pH (100%)

7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	----	----	----	----	----

ΠΡΟΪΟΝ	ΑΡ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
MAXX Forte2	9084360	2 x 5L φιάλες

ECOLAB A.E.
Κηφισίας 280 & Ύδρας 2
152 32 Χαλάνδρι,
Αθήνα-Ελλάδα

www.ecolab.com

© 2015 Ecolab USA Inc. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.