



Ecobrite Power Color

ΥΓΡΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΛΥΣΗΣ

- Με γαλακτωματοποιητές για την απομάκρυνση λιπαρών και ελαιωδών ρύπων
- Εξαιρετική δράση για την απομάκρυνση ρύπων από ορυκτέλαια
- Φόρμουλα χαμηλού αφρισμού
- Σταθερό ιζώδες σε όλες τις θερμοκρασίες για σταθερή δΟΣΟΛΟΓΗΣΗ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το **Ecobrite Power Color** μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους υφασμάτων.

Θερμοκρασία εφαρμογής : 20-90 °C

Το **Ecobrite Power Color** έχει σχεδιαστεί για χρήση με αυτόματες δοσομετρικές αντλίες και πρέπει να χρησιμοποιείται με το σύστημα αντλιών της Ecolab.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Προτεινόμενη δοσολογία 2-10 ml/kg στεγνού ιματισμού ανάλογα με το επίπεδο των ρύπων.

Ο υπεύθυνος της Ecolab θα εγκαταστήσει και θα προσαρμόσει την δοσολογία των προϊόντων του συστήματος καθαρισμού ιματισμού Ecobrite, ανάλογα με τις ανάγκες σας.



ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες ασφαλείας, συμβουλευτείτε την ετικέτα της συσκευασίας και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

pH : (100%)

5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	----	----



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 20kg

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να αποθηκεύεται μόνο στον αρχικό περιέκτη.
Να διατηρείται σε θερμοκρασία μεταξύ 5 και 40°C.

Ecolab A.E.

Κηφισίας 280 & Υδρας 2, Χαλάνδρι, Αθήνα – Ελλάδα
T 210 6873 700/ F 210 68 13 527
www.ecolab .com